

CCTV Monitor 17VCS Display



ADVANTAGES

- 높은 해상도: 1280 x 1024
- 넓은 시야각(H/V): 170° / 160°
- 선명한 명암비: 1,000:1
- 빠른 응답시간: < 5ms
- 친환경 설계, 낮은 소비전력
- BNC, S-Video, VGA, HDMI, Audio, PC Stereo
- 멀티 디스플레이 기능: PIP / PBP
- 3D Comb 필터, Deinterlacing, 화면 노이즈 저감 기능, 자동 소스 전환 기능



VuREX VCS 시리즈는 3D Comb 필터, Deinterlace, 화면 노이즈 저감 기능, 멀티 디스플레이 기능 등의 추가 기능을 지원하는 스탠다드 제품군입니다.
또한 보안 시장 및 일반 산업용 모니터 시장의 요구에 대응하기 위하여 다양한 멀티 입/출력 옵션을 지원합니다.

SPECIFICATIONS 17VCS

디스플레이	화면 크기	17"	주요 기능	필터 타입	3D Comb 필터
	해상도	1280 x 1024 @60Hz		Deinterlacing	지원
	픽셀 간격	0.264 x 0.264 mm		화면 노이즈 저감 기능	지원
	휘도 (Typ.)	250 cd/m ²		멀티 디스플레이 기능	PIP / PBP
	명암비	1,000 : 1		Screen Protection	옵션 제공
	중횡비	4 : 3		Trigger Source Switching	N / A
	시야각 (H/V)	170° / 160°		자동 소스 전환	Yes
	표시색상수	16.7 Million		자동 전원 복구	Yes
	응답시간	< 5ms			
입출력단자	비디오시스템	NTSC / PAL	치수/중량	외형 치수 (본체) (W x H x D)	370 x 313 x 56 mm
				외형 치수 (스탠드 포함) (W x H x D)	370 x 355.2 x 182 mm
	Video 입/출력 (BNC Type)	2 / 2	제품 중량	5.0Kg	
	S-Video 입력	1	캐비닛	케이스 색상 / Base Stand	Black / Yes
	VGA 입력 (15Pin D-Sub)	1		케이스 재질	ABS Plastic
	HDMI 입력	1	보증	부품 / 서비스	2year / 2year
	Audio 입력 (RCA Type)	1(L+R)		MTBF (Approx.)	30,000 시간
PC Stereo 입력	1	인증	NRTL, FCC, CE, RoHS		
			전원	소비 전력: < On	< 30W
외부제어	리모콘	옵션 제공		정격 전압	AC100 ~ 240V(50/60Hz)
	오디오	내장 스피커		< DC 12V / 3.5A	
			환경	작동 온도	0~50° C
				보관온도	-20 ~ 60° C
			마운트	VESA™ 마운트 대응	100 x 100 mm
				마운트 킷	옵션 제공 (벽걸이형, 랙형, 스웜임형)

CCTV Monitor 17VCS Display

OTHER VIEW



FRONT VIEW




REAR VIEW




SIDE VIEW




DIMENSIONS



▲ FRONT VIEW



▲ SIDE VIEW



▲ TOP VIEW

(주) 아렌전자

Add 경기도 군포시 금정동 1-40 한림휴먼타워 414호

Tel +82-70-4370-4459 Fax +82-31-624-2130 Email info@vurex.net Website www.vurex.net

RN Electronics