

CCTV Monitor 19VCP Display



ADVANTAGES

- 높은 해상도: 1280 x 1024
- 넓은 시야각(H/V): 170° / 160°
- 선명한 명암비: 1,000:1
- 고휘도 패널: 250 cd/m²
- 금속 캐비닛 채용, 친환경 설계
- BNC, S-Video, VGA, Component, HDMI, DVI, Audio, PC Stereo
- 멀티 디스플레이 기능 (PIP / PBP / VOV)
- 3D Comb 필터, Deinterlacing, 화면 노이즈 저감 기능, Trigger Source Switching, 자동 소스 전환 기능, 자동 전원 복구 기능



VuREX VCP 프리미엄 시리즈는 3D Comb Filter, 메탈 캐비닛, PIP/PBP/VOV 등과 같은 고객 친화적인 기능들을 제공합니다. 또한 고화질의 영상을 원하는 고객을 위하여, 최대 1,400:1의 명암비, 1920X1080의 Full HD 해상도, 5ms의 빠른 응답시간을 제공합니다

SPECIFICATIONS 19VCP

디스플레이	화면 크기	19"	주요 기능	필터 타입	3D Comb 필터
	해상도	1280 x 1024 @60Hz		Deinterlacing	지원
	픽셀 간격	0.297 x 0.297 mm		화면 노이즈 저감 기능	지원
	휘도 (Typ.)	250 cd/m ²		멀티 디스플레이 기능	PIP / PBP / VOV (Video On Video)
	명암비	1,000 : 1		Screen Protection	Yes
	중횡비	4 : 3		Trigger Source Switching	지원 (NC)
	시야각 (H/V)	170° / 160°		자동 소스 전환	지원
	표시색상수	16.7 Million		자동 전원 복구	지원
	응답시간	< 5ms			
입출력단자	비디오시스템	NTSC / PAL	치수/중량	외형 치수 (본체) (W x H x D)	430 x 370 x 70 mm
				외형 치수 (스탠드 포함) (W x H x D)	430 x 370 x 150 mm
	Video 입/출력 (BNC Type)	2 / 2	캐비닛	제품 중량	7Kg
	S-Video 입력	1		케이스 색상 / Base Stand	Black / Yes
	VGA 입력 (15Pin D-Sub)	1	보증	케이스 재질	Metal (Electronic galvanized iron)
	Component 입력	1		부품 / 서비스	2year / 2year
	HDMI 입력	2	인증	MTBF (Approx.)	50,000 시간
	DVI 입력	1		NRTL, FCC, CE, RoHS	
Audio 입력 (RCA Type)	3(L+R)	전원	소비 전력: < On	< 35W	
PC Stereo 입력	1		정격 전압	AC100 ~ 240V(50/60Hz) DC 12V / 3.5A	
외부제어	리모콘	외부제어	작동 온도	0~50° C	
오디오	내장 스피커	Yes (2W x 2)	보관온도	-20 ~ 60° C	
			마운트	VESA™ 마운트 대응	100 x 100 mm
				마운트 킷	옵션 제공 (벽걸이형, 랙마운트, 스웜칭형, 천정형)

CCTV Monitor 19VCP Display

OTHER VIEW




REAR VIEW



SIDE VIEW




DIMENSIONS




▲ FRONT VIEW



▲ SIDE VIEW



▲ REAR VIEW



▲ TOP VIEW

(주) 아렌전자

Add 경기도 군포시 금정동 1-40 한림휴먼타워 414호

Tel +82-70-4370-4459 Fax +82-31-624-2130 Email info@vurex.net Website www.vurex.net

RNElectronics